



Kameragehäuse, wassergekühlt

Modelle: KGWS-x

- Ausführung:** doppelwandiges Kameragehäuse mit Anschlussstutzen für Kühlwasser Vor- und Rücklauf
Frontabdeckung mit Luftring und Düsen zum Freiblasen der Scheibe.
Innenliegendes Temperschutzglas und aussenliegendes Schutzfenster
- Masse:** Länge: 392 mm (Standardausführung)
Ø Innraum: ca. 110 mm
Ø Aussen: ca. 128 mm
- Werkstoff:** Gehäuse in V2A
- Anschlüsse:**
Wasser: 2 x Nippel mit 1/2" Innengewinde
Luft: 1 x 1/4" Innengewinde für Fitting
Gehäuse: Montageplatte für Wanarm
- Einbauten:** Verschlussdeckel mit Montageschlitten für Kamera und Objektiv.
- Anschlüsse:** Kameraversorgung und Videobild über 5-polige Buchse. Zusätzliche Kabelverschraubung M16.

Sonderausführung auf Anfrage.

Camera housing, water cooled

Model: KGWS-x

- Design:** Double wall camera housing with nipples for connection of cooling water supply and reflux.
Front cover plate with air-nozzle-ring for cleaning and cooling of viewing window.
Inner heatprotecting Temper glass and outside with protecting glass window
- Dimensions:** Length: 392 mm (standard design)
Ø inner camera housing: 110 mm
Ø outer camera housing: 128 mm
- Material:** Camera housing: SS, stainless steel
- Connections:**
Water: 2 nipples 1/2" inside thread
Air: 1/4" inside thread for fitting
Housing: installation plate for support
- Installation:** lid with installation slider for camera and lense.
- Wiring:** camera power supply and video signal via 5-pole connector plus one cable entrance fitting M16.

Special design on request.